



PARAMETR	V150 S Comby	V150 SX Comby	V150 SL Comby	V150 SLX Comby
Tepelný výkon	11,9 kW	11,9 kW	11,9 kW	11,9 kW
Výkon do Vody	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW
Výkon do Prostoru	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Orientační objem vytápěného prostoru	270 - 340 m ³	270 - 340 m ³	270 - 340 m ³	270 - 340 m ³
Spotřeba paliva	3 kg/h	3 kg/h	3 kg/h	3 kg/h
Maximální množství paliva	4,5 kg/h	4,5 kg/h	4,5 kg/h	4,5 kg/h
Účinnost	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
Průměrná teplota spalin	185°C	185°C	185°C	185°C
O ₂	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%
Hmotnostní průtok suchých spalin	10,6 g/s	10,6 g/s	10,6 g/s	10,6 g/s
Odtahové hrdlo	nahoře	nahoře	nahoře	nahoře
Průměr kouřovodu	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Tah komína	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Hloubka příkladacího prostoru	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Výška	1765 mm	1765 mm	1765 mm	1765 mm
Šířka	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Hloubka	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Objem výměníku	19 l	19 l	19 l	19 l
Průměrná výstupní teplota vody	76 °C	76 °C	76 °C	76 °C
Požadovaný tlak/Maximální tlak	1,5/ 3 bar	1,5/ 3 bar	1,5/ 3 bar	1,5/ 3 bar
Orientační hmotnost	500kg	600 kg	500 kg	600 kg